

Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: „Zakup ciągnika z przyczepą”

a) Ciągnik z przyczepą

Parametr	Wymagana wartość
WYMAGANIA WSPÓLNE	
WYMAGANIA PODSTAWOWE	
Maszyny fabrycznie nowe	Wymagane
Pojazdy oraz ich wyposażenie muszą spełniać wymagania Polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2024. Poz. 1251)	Wymagane
Pojazdy muszą posiadać wymagane certyfikaty CE wydane przez producenta	Wymagane
Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojazdach powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych	Wymagane
DOKUMENTY WYMAGANE W FAZIE DOSTAWY CIĄGNIKA I PRZYCZEPY	
Książki gwarancyjne	Wymagane
Książki przeglądów serwisowych	Wymagane
Certyfikat CE	Wymagane
Instrukcje użytkowania i	Wymagane

obsługi w języku polskim	
Komplet dokumentów do rejestracji pojazdów	Wymagane
<b>INNE WYMOGI</b>	
Transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego	Wymagane
Przeszkolenie operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi maszyn	Wymagane
Dostawca zapewni mobilny serwis na terenie Powiatu Mogileńskiego	Wymagane
W czasie trwania gwarancji wykonawca wykona przeglądy serwisowe według wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi, w tym części zamienne według uznania wykonawcy wraz z robocizną (wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych, robocizna, dojazd po stronie wykonawcy przez cały okres trwania gwarancji)	Wymagane
Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni (kryterium punktowe)	Wymagane

**b) Ciągnik**

Parametr	Wymagana wartość
<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>	

Rok produkcji ciągnika min. 2023 r.	Wymagane
Ciągnik z homologacją na 2 osoby	Wymagane
<b>CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO</b>	
Silnik wysokoprężny 4 cylindrowy	Wymagane
Pojemność silnika min. 4000 cm <sup>3</sup>	Wymagane
Moc znamionowa min. 135 KM	Wymagane
Głowica min 16V	Wymagane
Norma emisji spalin STEGE V	Wymagane
Maksymalny moment obrotowy min. 600 Nm	Wymagane
Skrzynia biegów zsynchronizowana 30/30 (przód/tył)	Wymagane
Napęd na dwie osie	Wymagane
Rewers elektrohydrauliczny	Wymagane
Hamulce zatapiane w oleju (tzw. mokre) na wszystkie koła	Wymagane
Złącza hydrauliczne tylne 6+1	Wymagane
Pompa hydrauliczna min. 70 l/min	Wymagane
Walek odbioru mocy WOM min. 540/1000	Wymagane
Udźwig podnośnika (tylni tuz) min. 8,0 t	Wymagane

Haki CMB III kat.	Wymagane
Amortyzacja przedniej osi	Wymagane
Kabina wentylowana – ogrzewana	Wymagane
Wspomaganie kierownicy	Wymagane
Zbiornik paliwa diesel o pojemności min. 250 l.	Wymagane
Zbiornik AdBlue min. 25 l.	Wymagane
Klimatyzacja	Wymagane
Siedzenie pneumatyczne dla kierowcy	Wymagane
Dodatkowe siedzenie dla pasażera	Wymagane
Regulowana kierownica	Wymagane
Koła przednie na felgach stalowych spawanych, min. 420/70R24 (opony nowe)	Wymagane
Koła tylne na felgach stalowych spawanych, min. 520/70R38 (opony nowe)	Wymagane
Przednie błotniki skrętne	Wymagane
Światła do jazdy po drogach publicznych	Wymagane
Światła robocze LED	Wymagane
Lampa błyskowa (kogut)	Wymagane
Lusterka podgrzewane elektrycznie	Wymagane
Tylna szyba ogrzewana	Wymagane
Radio	Wymagane
Zaczep górny z regulacją	Wymagane

wysokości	
Trójkąt ostrzegawczy	Wymagane
Apteczka	Wymagane
Gaśnica	Wymagane
2 komplety kluczyków	Wymagane
Skrzynia na narzędzia z podstawowym wyposażeniem	Wymagane
<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE CIĄGNIKA ROLNICZEGO</b>	
Przedni tuz o udźwigu min. 4t.	Wymagane
Balast na tuz min. 1000 kg	Wymagane
<b>INNE WYMOGI</b>	
Ciągnik zostanie przekazany z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa oraz płynu AdBlue, a także innymi smarami, płynami i olejami	Wymagane
Czas reakcji w przypadku awarii ciągnika musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia liczone w dniach roboczych a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej zgłoszenia	Wymagane
Gwarancja na 36 miesięcy lub 3400 mth wraz z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego (ujęta w cenie zakupu	Wymagane

zestawu maszyn)	
-----------------	--

**c) Przyczepa**

Parametr	Wymagana wartość
<b>CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYCZEPY ROLNICZEJ</b>	
Przyczepa dwu-osiowa	Wymagane
Ładowność min. 8t maks. 10t	Wymagane
Długość przestrzeni ładunkowej min. 4500 mm	Wymagane
Szerokość przestrzeni ładunkowej min. 2400 mm	Wymagane
Wysokość burt: 500+500 mm	Wymagane
Dyszel typu V	Wymagane
Prędkość konstrukcyjna min. 40 km/h	Wymagane
Oświetlenie LED	Wymagane
Koła min. 385/65R22,5	Wymagane
System trójstronnego wywrotu	Wymagane
Kliny pod koła min. 2 szt.	Wymagane
Błotniki plastikowe	Wymagane
Zsyp z rynną w tylnej burcie	Wymagane
Koło zapasowe	Wymagane
Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy	Wymagane

Hamulec pneumatyczny jednoobwodowy do drugiej przyczepy	Wymagane
<b>INNE WYMOGI</b>	
Gwarancja na 24 miesiące wraz z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego (ujęta w cenie zakupu zestawu maszyn)	Wymagane