

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja:	Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko-Wylatowo, w miejscowości Wylatowo od km 1+462 do km 1+714 o długości 0,252 km, strona prawa
Obiekt:	Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko-Wylatowo, w miejscowości Wylatowo od km 1+462 do km 1+714 o długości 0,252 km, strona prawa
Rodzaj robót:	CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno
Wykonawca:	
Rodzaj kosztorysu:	
Wartość netto:	
Kwota VA T:	
Wartość brutto:	
Słownie:	

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
Remont drogi dla pieszych (chodnika)					
1	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 D-01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie równinnym – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1.	km	0,252		
2	II ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Rozebranie wjazdów z brukowca – obmiar zgodny z obl. il. rob. poz.2.	m2	120		
3	D-01.02.04 Rozebranie wjazdów i nawierzchni chodników płyt betonowych 35x35x5cm – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.3.+4.	m2	336		
4	D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych – lokalizacja i obmiar jak w poz.5. obliczenia ilości robót	m	252		
5	D-01.02.04 Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.6.	m	252		
6	D-01.02.04 Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku z odwozem na odl. 10 km i utylizacją – obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.7.	m3	63		
7	III ROBOTY ZIEMNE D-02.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. Rowki o wymiarach 40x40cm, kategoria gruntu III-IV – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.8.	m	252		
8	D-02.01.01 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu III-IV – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.9.	m	278		
9	D-04.04.01 Koryto pod wjazdy wykonywane mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu III-IV – obliczenie ilości robót poz.10.	m2	128,3		
10	D-04.04.01 Koryto wykonywane mechanicznie pod chodnik, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III-IV – obliczenie ilości robót poz.11.	m2	327,5		
11	IV PODBUDOWA D-04.06.01 Podbudowa betonowa C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm przy krawężniku – obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.12.	m2	50,4		
12	D-04.02.01 Warstwa odsączająca Zagęszczenie warstwy – mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod wjazdy i chodnik – obliczenie ilości robót jak w poz.13.	m2	456		
13	D-04.06.01 Podbudowa betonowa C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na zjazdach – obmiar jak w poz.10.	m2	128,3		
14	V KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.15.	m	252		
15	D-08.01.01 i D-08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x25cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej – obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.16.	m	279		

16	VI CHODNIK I ZJAZDY D-05.03.23 Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szara, układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.17.	m2	327,5		
17	D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowa grub. 8 cm na wjazdach – kolor czerwony, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – obliczenie i lokalizacja jak w poz.10.	m2	128,3		
18	VII NAWIERZCHNIA D-05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4 cm przy krawężniku z odwozem ścinki na plac składowy odl. 2 km – lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.19.	m2	126		
19	D-04.03.01 Skrócenie warstwy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 – lokalizacja i obmiar jak w poz.19. obliczenia ilości robót	m2	126		
20	D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. masy z wytwórni do miejsca wbudowania – obmiar jak w poz.19.	m2	126		
21	VIII ROBOTY RÓŻNE D-03.02.01 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych – lokalizacja jak w poz.22. obliczenia ilości robót	sztuk	3		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys

.....

